


PRELUDE

CV-Dual Carb 12-Valve Cross Flow Engine/New Double-Wishbone Front Suspension/4-Wheel Anti-Lock Brake System/Wide & Low-Aero Shape/Sporty & Specialty-Cockpit/4 into 2 into 1 into 2 Super Exhaust System/Front & Rear Stabilizer/Lockup-4-Speed Full Automatic Transmission/Power-Steering/Cruise Control/Electronic Navigator / Semi-Concealed Single Arm Wiper



甘美な磁性を帯びて。感性放射体。



①ワイヤレスロックシステム。②エアロダイナミクス。③エアロダイナミクス。④エアロダイナミクス。⑤エアロダイナミクス。⑥エアロダイナミクス。⑦エアロダイナミクス。⑧エアロダイナミクス。⑨エアロダイナミクス。⑩エアロダイナミクス。⑪エアロダイナミクス。⑫エアロダイナミクス。⑬エアロダイナミクス。⑭エアロダイナミクス。⑮エアロダイナミクス。⑯エアロダイナミクス。⑰エアロダイナミクス。⑱エアロダイナミクス。⑲エアロダイナミクス。⑳エアロダイナミクス。㉑エアロダイナミクス。㉒エアロダイナミクス。㉓エアロダイナミクス。㉔エアロダイナミクス。㉕エアロダイナミクス。㉖エアロダイナミクス。㉗エアロダイナミクス。㉘エアロダイナミクス。㉙エアロダイナミクス。㉚エアロダイナミクス。㉛エアロダイナミクス。㉜エアロダイナミクス。㉝エアロダイナミクス。㉞エアロダイナミクス。㉟エアロダイナミクス。㊱エアロダイナミクス。㊲エアロダイナミクス。㊳エアロダイナミクス。㊴エアロダイナミクス。㊵エアロダイナミクス。㊶エアロダイナミクス。㊷エアロダイナミクス。㊸エアロダイナミクス。㊹エアロダイナミクス。㊺エアロダイナミクス。㊻エアロダイナミクス。㊼エアロダイナミクス。㊽エアロダイナミクス。㊾エアロダイナミクス。㊿エアロダイナミクス。

至上の時へ。ハードとロマン、その高次元融合。



PHOTO-EX TYPE

①スリムなデカール、サイドガラスモーション、アタッシュカーブスライディング、②強力な制動が得意なディスクブレーキ、大気はここで吸われる、ハイデック・ダクトターム、③をめらめらに照らされてボディ面と一体となった、リアハンドドルフィンランプ、④スロー・サウンドが心地よく響く、デュアルエキゾーストパイプ、

いま、感性のフィールドへ。スーパーボルテージ、4つの個性。



XX 高貴のスペシャルティ。
ラグジュアリーバージョンXX。

- | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ● ニュートン・ニュートン・ニュートン | ● ニュートン・ニュートン・ニュートン | ● ニュートン・ニュートン・ニュートン | ● ニュートン・ニュートン・ニュートン | ● ニュートン・ニュートン・ニュートン |
| ● ニュートン・ニュートン・ニュートン | ● ニュートン・ニュートン・ニュートン | ● ニュートン・ニュートン・ニュートン | ● ニュートン・ニュートン・ニュートン | ● ニュートン・ニュートン・ニュートン |



XJ 躍動のスペシャルティ。
ダイナミックバージョンXJ。

- | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ●「アール・エール」の「アール・エール」の「アール・エール」 | ●「アール・エール」の「アール・エール」の「アール・エール」 | ●「アール・エール」の「アール・エール」の「アール・エール」 | ●「アール・エール」の「アール・エール」の「アール・エール」 | ●「アール・エール」の「アール・エール」の「アール・エール」 |
| ●「アール・エール」の「アール・エール」の「アール・エール」 | ●「アール・エール」の「アール・エール」の「アール・エール」 | ●「アール・エール」の「アール・エール」の「アール・エール」 | ●「アール・エール」の「アール・エール」の「アール・エール」 | ●「アール・エール」の「アール・エール」の「アール・エール」 |



XZ 快走のスペシャルティ。
スポーティバージョンXZ。

- [illegible]

XC 感性のスペシャルティ。
プライベートバージョンXC。

- [illegible]



EQUIPMENT

タイプ		XC	XJ	XZ	XX
エクステリア	4輪アンチロックブレーキ	●	●	●	●
	リフトアップヘッドライト	●	●	●	●
	シートヒーター	●	●	●	●
	セロコンシート・シンドルワイパー(間欠付)	●	●	●	●
	リアワイパー(ウォッシャー付)	●	●	●	●
	電動スモークガラス・サンルーフ	●	●	●	●
	パワーウィンドウ	●	●	●	●
	熱線吸収ガラス	●	●	●	●
	フロント合せガラス	●	●	●	●
	リアウィンドウプリントアンテナ	●	●	●	●
	電熱線入りリアウィンドウデフォグ	●	●	●	●
	樹脂製大型バンパー	●	●	●	●
	サイドプロテクションバー	●	●	●	●
	アウターミラー	●	●	●	●
シート	マッドガード(フロント)	●	●	●	●
	デュアルエキゾーストパイプ	●	●	●	●
	マフラーカッター	●	●	●	●
	表座	●	●	●	●
	フロント	●	●	●	●
	フルバケット	●	●	●	●
	大型ヘッドレスト(前後調節付)	●	●	●	●
	3点式ELRシートベルト(2軸式)	●	●	●	●
	リア	●	●	●	●
	フルバックスルー	●	●	●	●
	スポーティグリップ・ステアリングホイール	●	●	●	●
	記憶式シートステアリング	●	●	●	●
	車速応動型パワーステアリング	●	●	●	●
	クルーズコントロール(リジュースイッチ付)	●	●	●	●
インストルメントパネル	メーター	●	●	●	●
	タコメーター	●	●	●	●
	セフティインジケーター	●	●	●	●
	ATポジションインジケーター(ホンダマチック4速フルオート車)	●	●	●	●
	カラーディスプレイメーター	●	●	●	●
	メーターバイザー・スイッチ照明	●	●	●	●
	ヒューズボックス照明	●	●	●	●
	照明付圧皿	●	●	●	●
	照明付シガーライター	●	●	●	●
	イルミネーション・コントロール	●	●	●	●
	照明付グローブボックス	●	●	●	●
	オーディオパネル照明	●	●	●	●
	電子チューナー式	●	●	●	●
	オーディオ	●	●	●	●
インテリア	エレक्टロニックナビゲータ	●	●	●	●
	デジタルウォッチ時計	●	●	●	●
	ライト消し忘れ警告ブザー	●	●	●	●
	フロアカーペット	●	●	●	●
	トラックマット(ブレーキニードル)	●	●	●	●
	ドアアームレスト	●	●	●	●
	ドアポケット	●	●	●	●
	センターコンソール	●	●	●	●
	フットレスト(ドライバー側)	●	●	●	●
	コートハンガー(2箇所)	●	●	●	●
	ベンチレーション	●	●	●	●
	システム	●	●	●	●
	デュアルインカムベンチレーション(ドライバー側)	●	●	●	●
	ドアウィンドウ・デフロスター	●	●	●	●
メカニズム	無段階調節ヒーターコントロール	●	●	●	●
	ボタン式モードコントロール	●	●	●	●
	トランクオープナー	●	●	●	●
	フェルリッドオープナー	●	●	●	●
	カーテシーライト	●	●	●	●
	残光ルームライト	●	●	●	●
	トランクルーム照明	●	●	●	●
	パニティミラー付サンバイザー	●	●	●	●
	昼夜切り換え式ルームミラー	●	●	●	●
	ブレーキ(サーボ付)	●	●	●	●
	フロント・ベンチレーテッドディスク	●	●	●	●
	リア・ディスク(デュアルPCV付)	●	●	●	●
	フロント・ベンチレーテッドディスク	●	●	●	●
	リア・ディスク(デュアルPCV付)	●	●	●	●


●標準装備 ※1は標準のもの、ないものがあります。※2はフェンダーミラー装着車も選べます。※3は電動リモコンフェンダーミラー装着車も選べます。●は装着車を設定、ご注文時にお申し込みください。●は仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。

●タイプ・カラー・注文装備等により、納期が異なりますので販売店にお問い合わせください。

SPECIFICATIONS

タイプ		XC				XJ		XZ		XX	
車名・型式		ホンダ・E-A-B									
トランスミッション	5速マニュアル D17A17F横置付ホンダマチック4速フルオート	●		●		●		●		●	
寸法・重量	全長(m)	4,295									
	全幅(m)	1,690									
	全高(m)	1,295									
	ホイールベース(m)	2,450									
	トレッド(m) 前	1,470									
	後	1,470									
	最低地上高(m)	0,160									
	車両重量(kg)	955	965	970	980	965(975)	975(985)	980(990)	990(1000)		
	乗車定員(名)	4									
	客室内寸法(m)長さ	1,670									
	幅	1,390									
	高さ	1,055									
エンジン	エンジン型式	E5									
	エンジン種類・シリンダー数	CVCC・水冷直列4気筒横置OHV(無鉛ガソリン使用)									
	燃焼室形式	副燃焼室付ループ形									
	弁機構	1バルブ上カム軸4バルブベルト駆動									
	総排気量(cc)	1,829									
	内径×行程(mm)	80.0×91.0									
	圧縮比	9.4									
	燃料供給装置形式	2連式可変ベンチュリー型キャブレター+固定ベンチュリー型副キャブレター									
	燃料ポンプ形式	電気式									
	燃料タンク容量(ℓ)	60									
	潤滑油容量(ℓ)	4									
	潤滑方式	圧送式									
	点火装置形式	ポイントレス・トランジスタ式									
性能	最高出力(P.S./rpm)	125/5,800	120/5,800	125/5,800	120/5,800	125/5,800	120/5,800	125/5,800	120/5,800		
	最大トルク(kg-m/rpm)	15.6/4,000									
	5速マニュアル車: 0.51	ホンダマチック4速フルオート車: 0.70									
	燃料消費率 60km/h時(運輸省規定値)	23.0	21.0	23.0	21.0	23.0	21.0	23.0	21.0		
	(km/ℓ) 10モード(運輸省規定値)	13.0	11.2	13.0	11.2	13.0	11.2	13.0	11.2		
	最小回転半径(m)	5.1(車体5.5)									
	制動停止距離(m・初速50km/h時)	13.5									
走行伝達装置	クラッチ形式	5速マニュアル車: 乾式単板ダイヤフラム ホンダマチック4速フルオート車: トルクコンバータ3要素1段2相形									
	変速機形式	常時噛合式									
	変速機操作方式	フロアチェンジ式									
	変速比 1速	3.181	2.380	3.181	2.380	3.181	2.380	3.181	2.380		
	2速	1.944	1.560	1.944	1.560	1.944	1.560	1.944	1.560		
	3速	1.250	1.032	1.250	1.032	1.250	1.032	1.250	1.032		
	4速	0.933	0.777	0.933	0.777	0.933	0.777	0.933	0.777		
	5速	0.727	—	0.727	—	0.727	—	0.727	—		
	後退	3.000	1.954	3.000	1.954	3.000	1.954	3.000	1.954		
	減速比	4.071	3.875	4.071	3.875	4.071	3.875	4.071	3.875		
	カシ取り形式	ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式+パワーアシスト機構		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式+パワーアシスト機構			
	タイヤ(前・後)	スチールラジアル165SR13		スチールラジアル185/70SR13		スチールラジアル185/70HR13		スチールラジアル185/70SR13			
	主ブレーキの種類形式	油圧真空助力装置付									
		前/ベンチレーテッド・ディスク 後/リーディングトレーリング(デュアルPCVインポートアジャスタ機構付)					前/ベンチレーテッド・ディスク 後/ディスク (スロットコントロール装置付 前/ベンチレーテッド・ディスク 後/ディスク)				
	作動系統及び制動車輪	2系統/前右1輪・後左1輪・前左1輪・後右1輪									
	制動力解回装置形式	プロポーションニング装置(スロットコントロール装置付(プロポーションニング装置付))									
	懸架方式(独立懸架)	前/ダブルウィッシュボーン式 後/マクファーソン・ストラット式(スプリングオフセット方式)									
	ステアライザー形式(前・後)	トーショーンバー式									

1) 内は4輪アンチロックブレーキ装着車の数値及び形式。●道路運送車両法による型式番号記載。製造事業者: 本田技研工業株式会社
●燃料消費率は、定められた試験条件のもとで数値です。実際の走行時にはこの条件(気象、道路、車速、運転、整備などの状況)が異なると、それに伴って燃料消費率が異なります。
●2速因TYPE=XX(単位mm)



HONDA Verno

FF16年・100万台達成
7月16日・8月16日達成
自工金無料・ホンダ旗

Hマーカーのホンダエンブレムはつねに先進の
FF16年・100万台達成
7月16日・8月16日達成
自工金無料・ホンダ旗

全国ネットのカーディーラー
〈ホンダベルノ店〉からお届けします。