

特別仕様車

SUPER CARRY

スーパーキャリイ Xリミテッド

2WD車を追加



 **SUZUKI**

ENJOY

WEBサイトはこちらへ▶



自分らしくこだわる人の
特別なスーパーキャリイ。



TOUGH

Photo: 4WD・4AT車 ボディカラーは(上)モスクレーメタリック(WBW) / (左下)ブルーイッシュブラックパール3(ZJ3) / (中下)シルキーシルバームタリック(Z2S) / (右下)クールカーキパールメタリック(ZVD)



RELAXATION

自分だけの時間を もっと好きに楽しめる空間

運転席のシートスライドは軽トラック最長※1の180mm、※2リクライニングは最大40°を実現。※2※3シートバックスペースに荷物を積んでもリクライニングができるので、足をゆったり伸ばしながら、いつでも快適に過ごせます。

Photo: 4WD 4AT車 ボディーカラーはモスグレーメタリック(WBW)

軽トラック
No.1
※1

運転席シートスライド
180mm^{※2}(10mm×18段)

軽トラック
No.1
※1

運転席リクライニング
最大40°^{※2 ※3}

助手席シートバックテーブル

背もたれを前に倒してテーブルとして使用できます。フラットで安定するため、ちょっとした休憩時やランチシーンなどにも最適。また、タブレットPCを立てかけることもできます。



ファブリックシート表皮「撥水加工」

シート座面には着座姿勢を安定させるサイドサポートを設定。さらに撥水加工を施しているため、水に濡れてもサッと拭き取れます。



サイドサポート

ユーティリティー
カラリングフック
*販売会社装着アクセサリ(別売)
*最大耐荷重
上段:0.5kg/個、下段:1.5kg/個

マルチルーフバー(センター)
*販売会社装着アクセサリ(別売)
*最大耐荷重:1.0kg/1本

マルチルーフバー(サイド)
*販売会社装着アクセサリ(別売)
*最大耐荷重:1.5kg/片側

シートバックスペース

高さ
920mm^{※2}

軽トラック
No.1
※1

長さ
250mm^{※2}

横幅
1,235mm^{※2}

※1 軽自動車トラッククラス。2024年4月現在、スズキ調べ。※2 社内測定値。※3 シートスライド位置が最前端から13段目まで40°のリクライニングが可能です。
*写真は駐車して休んでいる状態です。*販売会社装着アクセサリ(別売)について、詳しくは専用のアクセサリカタログをご覧ください。
*写真中の小物は、撮影のための小道具です。走行中は、荷物が移動し、運転の支障とならないようしっかりと固定または収納してください。*ナビゲーションは販売会社装着アクセサリ(別売)です。また、ナビゲーション付属品は、撮影のため取り外しています。

LOADING

さまざまな趣味に使える荷台スペース

荷台床面をキャビン下まで伸ばしたレイアウトで、荷台フロア長1,975mm※2を確保。

長尺物やキャンプギアなど、さまざまな荷物を積載できます。



※1 軽自動車トラッククラス。2024年4月現在、スズキ調べ。他社にも同数値の車があります。※2 社内測定値。 Photo: 4AT車 ボディーカラーはモスグレーメタリック(WBW)

SPECIAL EQUIPMENT

●特別装備(ベース車:X)



専用フロントガーニッシュ[ブラック塗装]



専用デカール



ドアハンドル[ブラック]、ドアミラー[ブラック]



専用LEDヘッドランプ[ブラック塗装]



専用フォグランプベゼル[ブラック塗装]



専用スチールホイール[ブラックメタリック塗装]



BODY COLOR

SUZUKI Safety Support

スズキの予防安全技術



スズキの安全技術の
より詳しい情報はこちらへ



⚠ 運転支援を目的としています。■検知性能・制御性能には限界があります。これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。■状況によっては正常に作動しない場合があります。■対象物、天候状況、道路状況などの条件によっては、衝突を回避または被害を軽減できない場合があります。■ハンドル操作やアクセル操作による回避行動を行なっているときは、作動しない場合があります。■ご注意いただきたい項目がありますので、必ず取扱説明書をお読みください。■詳しくは販売会社にお問い合わせください。



モスグレーメタリック (WBW)



デニムブルーメタリック (WAC)



シルキーシルバーメタリック (Z2S)



ブルーイッシュブラックパール3 (ZJ3)



クールカーキパールメタリック (ZVD)

メーカー希望小売価格

/ Xリミテッド

2WD 5MT 1,514,700[★]円
(消費税抜き 1,377,000円)

2WD 4AT 1,591,700[★]円
(消費税抜き 1,447,000円)

高速2段切替え式 4WD 5MT 1,666,500[★]円
(消費税抜き 1,515,000円)

4WD 4AT 1,743,500[★]円
(消費税抜き 1,585,000円)

★記載のメーカー希望小売価格は消費税率10%に基づいています。メーカー希望小売価格はスペアタイヤ・ジャッキ付で、保険料・税金(除く消費税)・届出等に伴う費用および付属品価格は含みません。メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。リサイクル料金7,650円が別途必要となります。



主要装備

安全装備/メカニズム
軽量衝撃吸収ボディーTECT(テクト)
頭部衝撃緩和シート
SRSエアバッグ(運転席、助手席)
デュアルカメラブレーキサポート
誤発進抑制機能
ブレーキ制御後方誤発進抑制機能
リヤパーキングセンサー
車線逸脱警告機能
ふらつき警報機能
先行車発進お知らせ機能
ハイビームアシスト
シートベルトプリテンショナー(運転席、助手席)
シートベルトフォースリミッター(運転席、助手席)
ELR3点式シートベルト
シートベルト警告灯(運転席)
ESP [®]
ヒルホールドコントロール
4輪ABS[EBD付]
ぬかみ脱出アシスト(4WD 5MT車を除く)
LEDヘッドランプ[マニアルレベリング機構付]
フロントマルチフレクターハロゲンフォグランプ
オートライトシステム
ライト自動消灯システム
サイドアンダーミラー付ドアミラー(助手席)
間欠ワイパー[ミスト付]
サイドデフロスター
フロントディスクブレーキ
サイドエアビーム
エンジンラッチスタートシステム(5MT車)
アイドリングストップシステム
フロントスタビライザー
キー抜き忘れ/ライト消し忘れ警告ブザー
高低速2段切替式パートタイム4WD(4WD 5MT車)
デフロック(4WD 5MT車)

快適装備

エアコン[エアフィルター付]
パワーステアリング
パワーウィンドー
[ロック機構/運転席オート・挟み込み防止機構付]
パワードアロック ※1
電波式キーレスエントリー
[ハザードランプアンサーバック付]
電動格納式リモコンドアミラー
アクセサリソケット
UVカット機能付フロントガラス
運転席サンバイザー[チケットホルダー付]
運転席パニティーミラー
助手席サンバイザー
スモークガラス(クォーター、キャビンバック)
熱線吸収グリーンガラス(全面)

エクステリア

アングルポスト[ガードバー付]
アングルポストプロテクター
アングルポストフック[4ヶ所]
荷台ステップ(運転席側)
LED荷台作業灯
リヤゲートチェーン
荷台ロープフック[15ヶ所]

■は特別装備。(ベース車:スーパーキャリイ X)

※1 キーリンダー(鍵穴)は、運転席側のみとなります。※2 運転席側と助手席側で形状が異なります。
○納期は機種・ボディカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。○スーパーキャリイ Xリミテッドは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。※ESPはMercedes-Benz Group AGの登録商標です。
■掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。■掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2024年4月現在)■パートタイム4WD車の場合、舗装路は2WDで走行してください。■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。■ベビースhirtなどの後向きのお子さま用シートを必要とするお子さまは、この車には乗せることができません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。■製造事業者:スズキ株式会社
●環境情報について、詳しくはスズキ株式会社四輪ホームページをご覧ください。

エクステリア
荷台平シート用フック[2ヶ所] ※2
みち板引っ掛けリヤゲート
専用デカール
専用LEDヘッドランプ[ブラック塗装]
専用フロントガーニッシュ[ブラック塗装]
専用フォグランプベゼル[ブラック塗装]
ドアミラー[ブラック]
ドアハンドル[ブラック]
カラードバンパー
マッドフラップ(フロント、リヤ)
バッテリーカバー
専用スチールホイール[ブラックメタリック塗装]
センターキャップ
12インチラジアルタイヤ
ピラーアンテナ
インテリア
ウレタンステアリングホイール
LEDメーターパネル照明
シフトインジケーター(4AT車)
オドメーター/トリップメーター[液晶]
エンジンオイル交換お知らせ機能
燃料残量警告灯
乗降グリップ(運転席、助手席)
シートライザーカーベット(運転席、助手席)
フロアカーベット[ビニールレザー]
3ポジションLEDルームランプ(フロント、リヤ)
成型ドアトリム[アームレスト付]
ファブリックシート表皮[撥水加工]
サイドサポートシート
ヘッドレスト[一体型]
シートスライド(運転席、助手席)
リクライニング機構(運転席、助手席)
助手席前倒し機構
収納スペース
インパネドリンクホルダー(運転席)
インパネポケット(運転席右側、運転席左側)
インパネベンホルダー
インパネトレイ(助手席)
ジョブリングフック(インパネ)
大型インパネアンダーポケット(センター)
コンソールドリンクホルダー
コンソールコインホルダー[2個](4WD 5MT車を除く)
コンソールコインホルダー[1個](4WD 5MT車)
コンソールカードホルダー(4WD 5MT車を除く)
フロアトレイ
コンソールポケット
カードケース
運転席シートバックポケット
ドアポケット(運転席、助手席)
助手席シートバックテーパー
オーバーヘッドシェルフ
シートバックスペース
シートバックスペースポケット(運転席側)
グローブボックス
ユティリティティナット[8ヶ所]
オーディオ
オーディオレス仕様
2スピーカー(フロント2)

主要諸元

ボディ(荷台)		3方開						
機種名		Xリミテッド						
車名・型式		スズキ・3BD-DA16T						
駆動方式		2WD (後2輪駆動)		高低速2段 切替式 パートタイム 4WD	パートタイム 4WD			
トランスミッション		5MT	4AT	5MT	4AT			
機種記号		KSXF-LH5	KSXD-LH5	KSXJ-LH5	KSXS-LH5			
寸法・重量	全長(mm)	3,395						
	全幅(mm)	1,475						
	全高(mm)	1,885						
	荷台寸法(mm)	長さ	1,480					
		幅	1,410					
		高さ	290					
	ホイールベース(mm)	1,905						
	トレッド(mm)	前	1,305					
		後	1,290					
	最低地上高(mm) ※3	160						
	荷台床面地上高(mm) ※3	650						
	車両重量(kg)	790	810	840	850			
	最大積載量(kg)	350						
車両総重量(kg)	1,250	1,270	1,300	1,310				
乗車定員(名)		2						
性能	燃料消費率 (km/L) ※4	17.9	15.4	17.9	15.4			
	市街地モード(WLTC-L)							
	郊外モード(WLTC-M)							
	高速道路モード(WLTC-H)							
	燃料消費率 (km/L) ※4	21.8	19.5	21.2	18.6			
	主要燃費向上対策					可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、 電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置		
	最小回転半径(m)					3.6		
	エンジン					型式・種類 R06A型水冷直列3気筒		
	弁機構	DOHC12バルブ吸排気VVT						
	内径×行程(mm)	64.0×68.2						
総排気量(L)	0.658							
圧縮比	11.3							
燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射装置)							
最高出力(kW/rpm) ネット	37(50PS)/6,200							
最大トルク(N・m/rpm) ネット	59(6.0kg-m)/3,500							
燃料タンク容量(L)	34							
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン							
動力伝達装置	変速比	1速	5.809	2.875	5.809	2.875		
		2速	3.123	1.568	3.123	1.568		
		3速	1.905	1.000	1.905	1.000		
		4速	1.279	0.696	1.279	0.696		
		5速	1.000	—	1.000	—		
	トランスファー (副変速機)	後退	5.861	2.300	5.861	2.300		
		高速変速比	—	—	1.000	—		
	最終減速比	低速変速比	—	—	1.673	—		
			4.555	5.875	4.555	5.875		
	ステアリング		歯車形式 ラック&ピニオン式					
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク					
		後	リーディングトレーリング					
	制動倍力装置	真空倍力式						
	制動力制御装置	ABS[EBD付]						
駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動						
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング					
		後	リーフスプリング					
	タイヤ	145/80R12 80/78N LT						

※3 社内測定値。
※4 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
※5 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。
○エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。
()内は、旧単位での参考値です。

愛車の車検・点検は、お買い求めいただいたお店にお出かけください。

●法令で定められた点検整備(日常点検・定期点検)およびスズキが指定している点検整備は必ず行ないましょう。

シートベルトを忘れずに、スピードは控えめに安全運転。

- 交通法規を守り安全運転を心がけましょう。
- シートベルトは、同乗者も必ず着用しましょう。
- 無理、無謀な運転はやめましょう。
- 相手の立場を思いやる運転を心がけましょう。

安心の保証内容

〈一般保証〉新車登録日から3年間保証(その期間内でも走行距離は60,000kmまで)。
〈特定保証〉スズキが特に指定した部品については新車登録日から5年間保証(その期間内でも走行距離は100,000kmまで)。このほか保証期間(走行距離)の異なるボディー錆保証、1年間保証等があります。

*キャリイ特装車シリーズの架装部分の保証期間は上記保証期間と異なります。
*別扱いの保証や保証の対象外となる項目があります。また、お車の日頃の点検整備を実施されないと保証修理を受けられないことがあります。詳しくは保証書をご覧ください。スズキ販売会社にお問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談はお近くのスズキ販売店、または下記お客様相談室まで。

スズキ株式会社
お客様相談室
受付時間/ 9:00～12:00、13:00～17:00

※弊社お客様相談室におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、スズキ株式会社ホームページにて掲載していますのでご覧ください。(https://www.suzuki.co.jp)

スズキ株式会社 本社〒432-8611 浜松市中央区高塚町300
(2024.4) 99999—20603—102

軽四輪自動車は保管場所が必要です。