



JIMNY



MODELO



JIMNY

MT

AT

ABS



SISTEMA
ANTIBLOQUEO
DE FRENS

✓

ESP



CONTROL
ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD

✓

AEB



ALERTA
DE COLISIÓN
FRONTAL

×

AEBS



FRENADO
AUTÓNOMO DE
EMERGENCIA

×

LUCES



ENCENDIDO
AUTOMÁTICO
DE LUCES

×

DRL



LUZ DÍA

×

ISOFIX / TOP-TETHER



SISTEMA DE
SUJECCIÓN
INFANTIL

✓

AIRBAG



NÚMERO
DE AIRBAGS

✓ (2)

✓ (2)



CHASÍS INDEPENDIENTE TIPO ESCALERA.

Desde su primera generación, Jimny ha presentado una estructura de chasis independiente tipo escalera, que comparado con estructuras tipo monocasco, es más resistente a la torsión y más adecuada para vehículos off-road. Con el chasis independiente tipo escalera, el conductor puede manejar con confianza en todo tipo de terrenos.



ESPACIO IDEAL PARA HERRAMIENTAS PROFESIONALES.

Jimny está dedicado a los profesionales que manejan de forma rutinaria en terrenos o condiciones de clima difíciles. Su exterior, interior y baúl están equipados con detalles esenciales para un uso profesional.

DESEMPEÑO OFF-ROAD CONSTRUIDO PARA TERRENOS DESAFIANTES.

Un auténtico off-road debe ser lo suficientemente fuerte como para manejar las más duras condiciones. Con sus cuatro núcleos característicos: Chasis independiente tipo escalera con nuevos materiales y diseño, suspensión de eje rígido con resortes helicoidales y sistema 4x4 con Bajo, el nuevo Jimny puede hacer frente a casi cualquier terreno.



SUSPENSIÓN DE EJE RÍGIDO CON RESORTES HELICOIDALES.

La suspensión de alta resistencia del Suzuki Jimny, se combina con ejes axiales rígidos tanto en la parte delantera como en la trasera para ejercer una fuerte tracción en terrenos irregulares, combinados con resortes helicoidales que mejoran la estabilidad y el confort.



Las características que aparecen en la ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones, características, equipamiento y colores mostrados están basados en la última información al momento de la publicación (Junio de 2021). Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el consumidor en la correspondiente orden de pedido.

SUZUKI
JIMNY

MOTOR

| | |
|--|-----------------------------|
| Motor tipo | K15B |
| Número de cilindros | 4 |
| Mecanismo valvular | 16 válvulas con sistema VVT |
| Cilindraje (cc) | 1.462 |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Potencia máxima (HP/RPM) | 100 / 6.000 |
| Torque máximo (Nm/RPM) | 130 / 4.000 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección multipunto |

DIMENSIONES

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Longitud total (mm) | 3.650 (Incluye la llanta de repuesto) |
| | 3.480 (sin llanta de repuesto) |
| Ancho total (mm) | 1.645 |
| Altura total (mm) | 1.725 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.250 |
| Trocha delantera (mm) | 1.395 |
| Trocha trasera (mm) | 1.405 |
| Mínimo radio de giro (m) | 4.9 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 210 |
| Ángulo de entrada (Grados) | 37 |
| Ángulo ventral (Grados) | 28 |
| Ángulo de salida (Grados) | 49 |

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo de caja de velocidades | 5 MT |
| Sistema de transmisión | ALLGRIP PRO (4x4 + Bajo) |
| Relación de caja | |
| 1 | 4.425 |
| 2 | 2.304 |
| 3 | 1.675 |
| 4 | 1.190 |
| 5 | 1.000 |
| Reversa | 5.152 |
| Relación final | 4.091 |
| Relación de transferencia | |
| Alta | 1.000 |
| Baja | 2.003 |

| | |
|----------------------|---|
| Suspensión delantera | Eje rígido 3-link con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | Eje rígido 3-link con resortes helicoidales |

EQUIPAMIENTOS

| | |
|--|---|
| Faros delanteros | Multireflector halógeno |
| Control de altura de los faros delanteros | - |
| Función automática de los faros | - |
| Faros antiniebla | - |
| Limpiador de los faros delanteros | - |
| Vidrios con tinte verde | Sí |
| Vidrio con filtro UV panorámico | Sí |
| Limpiaparabrisas | Frontal 2 velocidades (Baja,alta) + Intermitente Trasero 1 velocidad |
| Desempañador trasero | Sí |
| Espejos exteriores | Negros |
| Espejos exteriores ajustables eléctricamente | - |
| Espejo retrovisor interior | Ajuste manual |
| Vidrios manuales | Sí |
| Volante de 3 puntos | Uretano |
| Recordador de luces y llave | Alarma |
| Recordador de uso de cinturón del conductor | Luz y alarma |
| Aviso de puerta mal cerrada | Sí |
| Alarma de nivel bajo de combustible | Sí |
| Seguros de puertas eléctricos | - |
| (Incluida puerta trasera) | - |
| Control remoto para bloqueo de puertas | - |
| Radio | Radio touch screen multimedia + USB + Bluetooth® |
| Detalles cromados en botones centrales y timón | Sí |
| Aire acondicionado | Manual |
| Calefacción | Sí |
| Filtro de polen | Sí |
| Control de crucero | - |

GA

PESO Y CAPACIDADES

| | |
|--|------------|
| Peso bruto vehicular (Kg) | 1.435 |
| Peso en vacío (Kg) | 1.090 |
| Volumen máximo (L) | 830 |
| Con Sillas traseras no abatidas (Método VDA) (L) | 85* |
| Capacidad del tanque combustible (Gal) | 10.5 |
| Capacidad | 4 personas |

*Medida sin cajón removible.

DIRECCIÓN Y LLANTAS

| | |
|----------------|--|
| Dirección tipo | De esferas recirculantes asistida eléctricamente |
| Llantas | 195/80 R15 |
| Rines | De acero, sin tapas en color negro |

FRENOS

| | |
|-------------------|-----------------|
| Frenos delanteros | Discos sólidos |
| Frenos traseros | Tambor y zapata |
| ABS + EBD | Sí |

SEGURIDAD

| | |
|--|--|
| Airbags frontales SRS (Conductor y pasajero) | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | Sí De 3 puntos con pretensores, limitador de esfuerzo (ELR) |
| Cinturones de seguridad traseros | De 3 puntos y limitador de esfuerzo (ELR) |
| Anclaje Isofix para asiento de niños | Sí |
| Sistema de liberación de pedales de freno y embrague | Sí |
| Barras de protección laterales | Sí |
| ABS | Sí |
| ESP® | Sí |
| Sistema de ayuda de arranque en pendiente | Sí |
| Sistema de ayuda de descenso en pendiente | Sí |
| Bloqueo de cambios / bloqueo de llave (AT) | - |
| Inmovilizador | Sí |
| Tercer stop | Sí |

FICHA TÉCNICA



MOTOR

| | |
|--|-----------------------------|
| Motor tipo | K15B |
| Número de cilindros | 4 |
| Mecanismo valvular | 16 válvulas con sistema VVT |
| Cilindraje (cc) | 1.462 |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Potencia máxima (HP/RPM) | 100 / 6.000 |
| Torque máximo (Nm/RPM) | 130 / 4.000 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección multipunto |

DIMENSIONES

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Longitud total (mm) | 3.650 (Incluye la llanta de repuesto) |
| | 3.480 (sin llanta de repuesto) |
| Ancho total (mm) | 1.645 |
| Altura total (mm) | 1.725 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.250 |
| Trocha delantera (mm) | 1.395 |
| Trocha trasera (mm) | 1.405 |
| Mínimo radio de giro (m) | 4.9 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 210 |
| Ángulo de entrada (Grados) | 37 |
| Ángulo ventral (Grados) | 28 |
| Ángulo de salida (Grados) | 49 |

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo de caja de velocidades | 5 MT |
| Sistema de transmisión | ALLGRIP PRO (4x4 + Bajo) |
| Relación de caja | |
| 1 | 4.425 |
| 2 | 2.304 |
| 3 | 1.675 |
| 4 | 1.190 |
| 5 | 1.000 |
| Reversa | 5.152 |
| Relación final | 4.091 |
| Relación de transferencia | |
| Alta | 1.000 |
| Baja | 2.003 |

| | |
|----------------------|---|
| Suspensión delantera | Eje rígido 3-link con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | Eje rígido 3-link con resortes helicoidales |

EQUIPAMIENTOS

| | |
|--|---|
| Faros delanteros | Multireflector halógeno |
| Control de altura de los faros delanteros | - |
| Función automática de los faros | - |
| Faros antiniebla | Delanteros |
| Limpiador de los faros delanteros | - |
| Vidrios con tinte verde | Sí |
| Vidrio con filtro UV panorámico | Sí |
| Limpiaparabrisas | Frontal 2 velocidades (Baja,alta) + Intermitente Trasero 1 velocidad |
| Desempañador trasero | Sí |
| Espejos exteriores | Negros |
| Espejos exteriores ajustables eléctricamente | Sí |
| Espejo retrovisor interior | Ajuste manual |
| Vidrios eléctricos | Delanteros(los traseros son fijos) |
| Volante de 3 puntos | Uretano |
| Recordador de luces y llave | Alarma |
| Recordador de uso de cinturón del conductor | Luz y alarma |
| Aviso de puerta mal cerrada | Sí |
| Alarma de nivel bajo de combustible | Sí |
| Seguros de puertas eléctricos | Sí |
| (Incluida puerta trasera) | |
| Control remoto para bloqueo de puertas | Sí |
| Radio | Radio touch screen multimedia + USB + Bluetooth® |
| Aire acondicionado | Manual |
| Calefacción | Sí |
| Filtro de polen | Sí |
| Control de crucero | - |

GL



FICHA TÉCNICA

PESO Y CAPACIDADES

| | |
|--|------------|
| Peso bruto vehicular (Kg) | 1.435 |
| Peso en vacío (Kg) | 1.090 |
| Volumen máximo (L) | 830 |
| Con sillas traseras abatidas | 377* |
| (Método VDA) (L) | |
| Con Sillas traseras no abatidas | 85* |
| (Método VDA) (L) | |
| Capacidad del tanque combustible (Gal) | 10.5 |
| Capacidad | 4 personas |

*Medida sin cajón removible.

DIRECCIÓN Y LLANTAS

| | |
|----------------|--|
| Dirección tipo | De esferas recirculantes asistida eléctricamente |
| Llantas | 195/80 R15 |
| Rines | De aleación |

FRENOS

| | |
|-------------------|-----------------|
| Frenos delanteros | Discos sólidos |
| Frenos traseros | Tambor y zapata |
| ABS + EBD | Sí |

SEGURIDAD

| | |
|--|--|
| Airbags frontales SRS (Conductor y pasajero) | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | Sí De 3 puntos con pretensores, limitador de esfuerzo (ELR) |
| Cinturones de seguridad traseros | De 3 puntos y limitador de esfuerzo (ELR) |
| Anclaje Isofix para asiento de niños | Sí |
| Sistema de liberación de pedales de freno y embrague | Sí |
| Barras de protección laterales | Sí |
| ABS | Sí |
| ESP® | Sí |
| Sistema de ayuda de arranque en pendiente | Sí |
| Sistema de ayuda de descenso en pendiente | Sí |
| Bloqueo de cambios / bloqueo de llave (AT) | Sí (AT) |
| Inmovilizador | Sí |
| Tercer stop | Sí |



MOTOR

| | |
|--|-----------------------------|
| Motor tipo | K15B |
| Número de cilindros | 4 |
| Mecanismo valvular | 16 válvulas con sistema VVT |
| Cilindraje (cc) | 1.462 |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Potencia máxima (HP/RPM) | 100 / 6.000 |
| Torque máximo (Nm/RPM) | 130 / 4.000 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección multipunto |

DIMENSIONES

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Longitud total (mm) | 3.650 (Incluye la llanta de repuesto) |
| | 3.480 (sin llanta de repuesto) |
| Ancho total (mm) | 1.645 |
| Altura total (mm) | 1.725 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.250 |
| Trocha delantera (mm) | 1.395 |
| Trocha trasera (mm) | 1.405 |
| Mínimo radio de giro (m) | 4.9 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 210 |
| Ángulo de entrada (Grados) | 37 |
| Ángulo ventral (Grados) | 28 |
| Ángulo de salida (Grados) | 49 |

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo de caja de velocidades | 4 AT |
| Sistema de transmisión | ALLGRIP PRO (4x4 + Bajo) |
| Relación de caja | |
| 1 | 2.875 |
| 2 | 1.568 |
| 3 | 1.000 |
| 4 | 0.697 |
| 5 | - |
| Reversa | 2.300 |
| Relación final | 4.300 |
| Relación de transferencia | |
| Alta | 1.320 |
| Baja | 2.644 |

| | |
|----------------------|---|
| Suspensión delantera | Eje rígido 3-link con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | Eje rígido 3-link con resortes helicoidales |

EQUIPAMIENTOS

| | |
|--|---|
| Faros delanteros | Proyector LED |
| Control de altura de los faros delanteros | Sí |
| Función automática de los faros | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros |
| Limpiador de los faros delanteros | Sí |
| Vidrios con tinte verde | Sí |
| Vidrio con filtro UV panorámico | Sí |
| Limpiaparabrisas | Frontal 2 velocidades (Baja,alta) + Intermitente Trasero 1 velocidad |
| Desempañador trasero | Sí |
| Espejos exteriores | Negros |
| Espejos exteriores ajustables eléctricamente | Sí |
| Espejo retrovisor interior | Ajuste manual |
| Vidrios eléctricos | Delanteros(los traseros son fijos) |
| Volante de 3 puntos | Forrado en cuero |
| Recordador de luces y llave | Alarma |
| Recordador de uso de cinturón del conductor | Luz y alarma |
| Aviso de puerta mal cerrada | Sí |
| Alarma de nivel bajo de combustible | Sí |
| Seguros de puertas eléctricos | Sí |
| (Incluida puerta trasera) | |
| Control remoto para bloqueo de puertas | Sí |
| Radio | Radio touch screen multimedia + USB + Bluetooth® |
| Aire acondicionado | Automático |
| Calefacción | Sí |
| Filtro de polen | Sí |
| Control de crucero | Sí |

GLX



FICHA TÉCNICA

PESO Y CAPACIDADES

| | |
|--|------------|
| Peso bruto vehicular (Kg) | 1.435 |
| Peso en vacío (Kg) | 1.110 |
| Volumen máximo (L) | 830 |
| Con sillas traseras abatidas | 377* |
| (Método VDA) (L) | |
| Con Sillas traseras no abatidas | 85* |
| (Método VDA) (L) | |
| Capacidad del tanque combustible (Gal) | 10.5 |
| Capacidad | 4 personas |

*Medida sin cajón removible.

DIRECCIÓN Y LLANTAS

| | |
|----------------|--|
| Dirección tipo | De esferas recirculantes asistida eléctricamente |
| Llantas | 195/80 R15 |
| Rines | De aleación |

FRENOS

| | |
|-------------------|-----------------|
| Frenos delanteros | Discos sólidos |
| Frenos traseros | Tambor y zapata |
| ABS + EBD | Sí |

SEGURIDAD

| | |
|--|--|
| Airbags frontales SRS (Conductor y pasajero) | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | Sí De 3 puntos con pretensores, limitador de esfuerzo (ELR) |
| Cinturones de seguridad traseros | De 3 puntos y limitador de esfuerzo (ELR) |
| Anclaje Isofix para asiento de niños | Sí |
| Sistema de liberación de pedales de freno y embrague | Sí |
| Barras de protección laterales | Sí |
| ABS | Sí |
| ESP® | Sí |
| Sistema de ayuda de arranque en pendiente | Sí |
| Sistema de ayuda de descenso en pendiente | Sí |
| Bloqueo de cambios / bloqueo de llave (AT) | Sí (AT) |
| Inmovilizador | Sí |
| Tercer stop | Sí |



