



Im Dienste der Allgemeinheit: **BMW Einsatzfahrzeuge für die Polizei.**

Die Marke BMW ist der Begriff für eine eigenständige Grundeinstellung zum Automobil – gekennzeichnet durch das feinabgestimmte, vitale Verhältnis von Leistung und Größe, von Fahrsicherheit und Komfort, von Standvermögen und Qualität.

Ein solches Automobil als Partner eines dynamischen und souveränen Fahrers ist nicht nur das geeignete Mittel zur Bewältigung der Verkehrsprobleme des Alltags. Es ist vielmehr auch dazu prädestiniert, jenen zu helfen, die der Allgemeinheit helfen: bei schneller ärztlicher Hilfe, bei Einsätzen der Feuerwehr und nicht zuletzt bei allen polizeilichen Aufgaben.

Die BMW der 5er Reihe bieten die fortschrittliche BMW Technologie in besonders ausgewogener Form.

Basis ist die extreme Laufruhe des BMW Reihen-6-Zylinders. Dieses überlegene Konzept gibt es in 3 Alternativen, als BMW 520 mit 2 Liter, 90 DIN kW (122 PS), als BMW 525 mit 2,5 Liter, 110 DIN kW (150 PS). Und als BMW 528i mit nochmals gesteigerter Leistung, 135 DIN kW (184 PS).

Da diese Fahrzeuge ausschließlich einem zweckgebundenen Einsatz unterliegen, wurde besonderer Wert auf Funktionalität, aber auch auf komfortable Fortbewegung gelegt. Hier ist die BMW typische Konzentration auf das Wesentliche erkennbar: Funktionelles wurde den speziellen Einsatzbedingungen angepaßt und systematisch verstärkt.

Das Fahrwerk, von Haus aus so konzipiert, daß es der Leistungsfähig-

keit der Triebwerke immer voraus ist, wurde durch Verstärken der Bremsanlage (innenbelüftete Scheibenbremsen vorn) auf einen härteren Einsatz vorbereitet. Zusammen mit der kraftvollen Vitalität der Triebwerke sorgt es für überlegene aktive Sicherheit.

Jeder BMW bietet zudem ein außergewöhnlich wirksames Sicherheitssystem zum Schutz der Insassen bei Kollisionen. Karosserie- und Innenraumsicherheit ergänzen sich perfekt. Der Innenraum wurde vom Material her der erhöhten Beanspruchung angepaßt. Der Boden ist mit einem stapazierfähigen anthrazitfarbenen Teppichboden ausgekleidet und weiterhin durch zusätzliche Gummimatten geschützt. Sitze und Tür-



verkleidungen sind in schwarzem Kunstleder ausgeführt. Die Vordersitze sind mittig mit einem rutschsicheren, sitzfreundlichen Stoffbezug versehen.

Das BMW Cockpit garantiert mehr Fahrsicherheit durch eine Optimerung des Mensch-/Maschine-Systems. Klare Funktion des hohen Bedienungskomforts: das mühelose, sichere Beherrschung moderner Automobiltechnik. Ein BMW fordert deshalb immer nur soviel Aufmerksamkeit wie nötig. Und lässt dem Fahrer soviel Handlungsfreiheit wie möglich, damit er mit entspanntem Körper und wachem Verstand seine Entscheidungen treffen kann.

Die BMW der 5er Reihe zeigen deutlich das Ziel der Konstrukteure: Automobile für die hohen Ansprüche ambitionierter Fahrer zu bauen. Die Summe des konstruktiven Aufwandes bei Triebwerk und Fahrwerk, bei Bedienungssicherheit, Fahrkultur und Innenraumkomfort sowie beim Systemangebot passiver Sicherheitseinrichtungen geht deutlich über das

sonst Gewohnte hinaus.
Grundausrüstung

Zu jedem Fahrzeug gibt es eine Basisausstattung, perfekte Grundlage für den wirkungsvollen und zuverlässigen automobilen Einsatz zum Nutzen der Allgemeinheit. Die wesentlichen Punkte: verstärkte Energieversorgung durch Zusatzbatterie im Kofferraum, Zusatzkabelbaum sowie Steckdosen an der Türsäule links und am Sitzkastenträger für Zusatzzaggregate, Funktentstörersatz und Tandem-Innenspiegel.
Rundumkennleuchte/Tonfolgesignalanlage



Diese Ausrüstung ist das Kernstück für alle Fahrzeuge mit vorrangiger Wegerechtsnutzung. Von der funktionsgerechten Anordnung über die leichte Kontrollierbarkeit bis hin zur reparaturfreundlichen Montage mit Reißverschlüssen in der Bespannung des Himmels wird diese Ausstattung auch höchsten Ansprüchen an Leistungsfähigkeit, Praktikabilität und Zuverlässigkeit gerecht.

Wesentliche Merkmale sind: Rundumkennleuchte blau, stationär montiert auf dem Dach, Typ: RKLE - 130, nach DIN 14620 Form B2, mit Halogen-Glühlampen 12 V/55 W.



Elektromagnetische Starktonanlage mit 4 Starkton-Vibrationshörnern und Tonfolgegeber.

Dachantenne/Außenlautsprecher

Die werksseitig durchgeführten Vorbereitungen – zur problemlosen Ergänzung beim Bedarfsträger – beinhalten die notwendigen Arbeiten an der Karosserie sowie die Montage des Zusatzkabelbaums für den Außenlautsprecher.

Funksprechgerät – Vorbereitung

Um den Einbau des Funkgerätes (Telefonen bzw. Standard Elektrik) durch den Bedarfsträger so problemlos wie möglich zu machen, wurde ein



spezielles Ausstattungspaket entwickelt, das dieses wichtige Werkzeug im öffentlichen Einsatz vollständig in das Fahrzeug integriert. Dazu gehören die Karosserievorbereitung, die Halterung für das Funkgerät, das HF-Antennenkabel zur Dachantenne, der Gegensprech-Lautsprecher und eine klappbare Verkleidung für das Funkgerät.

Lackierungen

Die Lackierungen werden entsprechend den Forderungen des Bedarfsträgers ausgeführt.

Sonderausstattung
Erhöhter Energiebedarf



Ob zusätzliche Energie benötigt wird für den Betrieb eines zweiten Funkgerätes, eines EKG-Gerätes oder für Meßgeräte im Dienste des Umweltschutzes oder für die Hilfsleuchten bei einer Unfallaufnahme – die zusätzliche Energieversorgung durch eine zweite Zusatzbatterie im Gepäckraum ist eine Reserve, die jeden Bedarf decken kann.

Waffenhalterung

Die Waffenhalterung ist an der Beifahrertür angebracht, der Druckschalter verdeckt vorn oberhalb der Fensterkurzel montiert. Unbefugte Benutzung ausgeschlossen, da Sicherung über Hubmagnet mit der Zündung besteht. Die Armstütze rechts entfällt, und der Beifahrersitz ist in Längsrichtung nicht verstellbar.

Den allgemeinen Ausstattungsumfang entnehmen Sie bitte den technischen Daten. Informationen über spezielle Ausstattungen und Sonderwünsche erhalten Sie direkt von BMW, Abteilung Verkauf an Behörden VI-42, 8000 München 40, Postfach 400240

BMW 520

BMW 525

BMW 528i*

Karosserie

Limousineaufbau 4-türig, allseits formstabile Sicherheitscabine, geplante Knautschzonen vorn und hinten, integrierter Überrollbügel, rundum angeordnete Verstärkungen, überkragende vorn angeschlagene Motorhaube mit Sicherheitsverriegelung

Maße und Gewichte

Länge 4620 mm, Breite 1690 mm, Höhe (leer) 1425 mm (1675 mm bei Montage Rundumkennleuchte), Radstand 2636 mm, Wendekreis 10,5 m, Turbreite vorn 1000 mm, hinten 870 mm
Spurweite vorn 1422 mm
hinten 1466 mm
hinten 1470 mm
Schulterraumbreite vorn 1380 mm, hinten 1375 mm, Sitzbreite vorn 570 mm, hinten 1380 mm, Sitztiefe vorn 500 mm, hinten 480 mm
Sitzlängsverstellung 225 mm, Kopffreiheit uneingesessen vorn 905 mm, hinten 890 mm
Kofferrauminhalt absolut ca. 610 l, nach VDA ca. 430 l, Kraftstofftank 70 l, davon 7 l Reserve
Leergewicht 1310 kg (Automatic 1330 kg) Zuladung 460 kg (Automatic 440 kg) Zul. Gesamtgewicht 1770 kg
Leergewicht 1350 kg (Automatic 1370 kg) Zuladung 460 kg (Automatic 440 kg) Zul. Gesamtgewicht 1810 kg
Leergewicht und Nutzlast gelten für die Basisversion
Zusatzausstattungen erhöhen das Leergewicht und verringern entsprechend die Zuladung
Zulässige Dachlast 75 kg

Motor

Wassergekühlter 6-Zylinder, 4-Takt-Reihenmotor, vorn längs angeordnet, Leichtmetall-Zylinderkopf, Querstromprinzip, sphärischer Brennraum, obenliegende 7-fach gelagerte Nockenwelle, parallel versetzte, in V-Form hängende Ventile, Rollenkettenantrieb, schwingungsdämpft, Druckumlaufschmierung mit Eaton-Pumpe und Hauptstromfilter, Viscose-Lüfter	Wassergekühlter 6-Zylinder, 4-Takt-Reihenmotor, vorn längs angeordnet, Leichtmetall-Zylinderkopf, Querstromprinzip, sphärischer Brennraum, obenliegende 4-fach gelagerte Nockenwellen, parallel versetzte, in V-Form hängende Ventile, Rollenkettenantrieb, schwingungsdämpft, Druckumlaufschmierung mit Eaton-Pumpe und Hauptstromfilter, Viscose-Lüfter	Leergewicht 1410 kg (Automatic 1430 kg) Zuladung 460 kg (Automatic 440 kg) Zul. Gesamtgewicht 1870 kg
7-fach gelagerte Kurbelwelle mit 12 Gegengewichten, drehschwingungsdämpft		
Doppelregistervergaser 4 A 1, Startautomatik mit kontinuierlicher Kaltlaufanreicherung, Beschleunigungspumpe		
Hubraum 1990 cm ³ , Hub 66 mm, Bohrung 80 mm		
Leistung 90 DIN kW (122 PS) bei 6000/min Drehmoment 160 Nm bei 4000/min Verdichtung 9,2 : 1		
Drehstromlichtmaschine 12 Volt, 55 A/770 W Batterie 12 Volt, 55 Ah, Zusatzbatterie im Kofferraum 12 Volt, 66 Ah mit Trennrelais		
Kontaktlose Transistorzündung		

Kraftübertragung

Hydraulisch betätigtes Einscheiben-Trocken-Tellerfederkupplung mit Drehschwingungsdämpfer und automatischer Nachstellung, bei Sonderausstattung Automatic-Füssigkeitskupplung als Drehmomentwandler und Getriebeölkühler	Sperrsynchroisiertes 4-Gang-Getriebe, I 3,855; II 2,202; III 1,401; IV 1,0; R 4,3
II 2,043; I 1,320; IV 1,0; R 4,096	
Hinterachsüberersetzung 3,9 : 1	
Geteilte Kardanwelle mit elastisch aufgehängtem Mittellager und 2 Kreuzgelenken, Hinterradantrieb über Doppelgelenkwellen mit wartungsfreien homokinetischen Gelenken	

Fahrleistungen

Die nachstehend angegebenen Fahrleistungen gelten für die Basisversion ohne Berücksichtigung von gegebenenfalls vorhandenen Dachaufbauten und Zusatzausrüstungen	Hochstgeschwindigkeit 180 km/h (Automatic 174 km/h)	Hochstgeschwindigkeit 193 km/h (Automatic 185 km/h)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 12,4 s	Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 10,1 s	Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 9,3 s
Beschleunigung von 0 auf 120 km/h in 17,8 s	Beschleunigung von 0 auf 120 km/h in 14,1 s	Beschleunigung von 0 auf 120 km/h in 13,1 s
Beschleunigung stehender Kilometer in 33,6 s	Beschleunigung stehender Kilometer in 31,3 s	Beschleunigung stehender Kilometer in 30,4 s
(Automatic 36,9 s)	(Automatic 34,6 s)	(Automatic 32,6 s)
Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030: 10,3 l/100 km Superbenzin 98 ROZ (Automatic 11,2 l/100 km)	Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030: 10,4 l/100 km Superbenzin 98 ROZ (Automatic 11,4 l/100 km)	Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030: 10,6 l/100 km Superbenzin 98 ROZ (Automatic 11,6 l/100 km)
Kraftstoffverbrauch bei konstant 100 km/h: 8,3 l/100 km Superbenzin 98 ROZ (Automatic 9,6 l/100 km)	Kraftstoffverbrauch bei konstant 100 km/h: 8,9 l/100 km Superbenzin 98 ROZ (Automatic 9,8 l/100 km)	Kraftstoffverbrauch bei konstant 100 km/h: 9,1 l/100 km Superbenzin 98 ROZ (Automatic 10,0 l/100 km)

Fahrwerk und Bremsen

Radaufhängung vorn: Einzelradaufhängung an versetzten angeordneten (Nachlaufversatz) Federbeinen mit Schraubenfedern und Gummizusatzfedern, Drehstabstabilisator Radaufhängung hinten: Einzelradaufhängung mit gummigelagerten Schräglagern, Federbeine mit Schraubenfedern und Gummizusatzfedern	Drehstabstabilisator vorn verstärkt und hinten	Zusammenschiebbare Sicherheitslenksäule, Lenkung System ZF-Gemmer mit Schnecke und Rolle.
Zusammenschiebbare Sicherheitslenksäule, Lenkung System ZF-Gemmer mit Schnecke und Rolle.	Gesamtübersetzungsverhältnis 19,12 : 1	Zusammenschiebbare Sicherheitslenksäule, drehzahl-abhängige Servo-Lenkung, dreiteilige Spurstange, Gesamtübersetzungsverhältnis 16,9 : 1
Gesamtübersetzungsverhältnis 19,12 : 1	Gesamtübersetzungsverhältnis 22,5 : 1	6 J x 14 H2 mit Stahlgurteleifen 195/70 VR 14
Stahlfelgen 5 1/2 J x 14 H2 mit Stahlgurteleifen 175 HR 14		Doppel-Zweikreis-Bremssanlage mit Bremskraftverstärker und Bremsdruckminderer für die Hinterachse, vorn 4 Kolben-Festsattel-Scheibenbremse, innenbelüftet mit automatischer Nachstellung, Scheibendurchmesser 280 mm, Führer für Bremsbelagverschleißanzeige vorn links
hinten: Simplex-Gleitbacken-Trommelbremse, selbstzentrierende Bremsbacken, Trommeldurchmesser 250 mm, Handbremse mechanisch auf Hinterrader wirkend		
hinten: Festsattel-Scheibenbremse mit automatischer Nachstellung, Scheibendurchmesser 272 mm, Führer für Bremsbelagverschleißanzeige zusätzlich auch hinten rechts, Handbremse mechanisch auf zusätzliche Duo-Servo-Trommelbremse hinten wirkend mit 160 mm Durchmesser		

Außen-ausstattung

Lackierung in Grün bzw. Grün/Weiß entsprechend den speziellen Anforderungen, Parkierschutz rundum durch seitlich herumgezogene Stoßstangen mit Gummiauflagen und seitliche Gummistofleisten, Stoßstangen silberfarben lackiert, Motorhaube mit Federentlastung und spezieller Sicherheitsverriegelung mit Fanghaken, vorn und hinten vollversenkbare Kurbelfenster, Verbundglas-Frontscheibe, getönter Fahrer-Außenspiegel im Fensterdreieck (mechanisch), Halogen-Doppelscheinwerfer (automatische Abschaltung mit der Zündung), 2 Rückfahrlampen, integrierte Nebelschlussscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, abschließbarer Tankdeckel, Tankklappe innen mit Halterung für den Tankdeckel
Hohlräumkonservierung, Unterbodenschutz, 6jährige Korrosionsschutzgarantie bei zwei Nachbehandlungen

Innen-ausstattung

Gut lesbare, übersichtlich angeordnete Instrumente mit Quarzzeituhr und Drehzahlmesser (BMW 520 auf Wunsch), Kraftstoff- und Kuhlwasser-Temperaturanzeige, Tageskilometerzähler, 2 Wissergeschwindigkeiten, Intervalschaltung, elektrische Scheibenwaschanlage mit Wisch-Wisch-Automatik und Betätigung am Lenkrad, stufenlos regelbare, orangefarbene Armaturenbeleuchtung, zusätzliche Kontrollleuchten für Kraftstoff, Nebelschlussscheinwerfer (automatische Abschaltung mit der Zündung), 2 Rückfahrlampen, integrierte Nebelschlussscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, abschließbarer Tankdeckel, Parkklappe innen mit Halterung für den Tankdeckel
Heizung und Belüftung: Wasserseitig geregelte Frischluftheizung mit über Drehknöpfe leicht einstellbarer Heizleistung, leises dreistufiges Gebläse, Defrosterdüsen für Front- und Seitenscheiben, Frischlufzufuhr über seitlich und mittlere jeweils horizontal und vertikal verstellbare Austrittsgitter dabei für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbar und abstellbar, Heizungsschemabrechung, Zwangsentlüftung
Polsterung in schwarzem Kunstleder mit Stoffmittelteilen, Rücksitz komplett Kunstleder mit Mittelarmlehne, Liegesitze vorn mit feinstufig verstellbaren Rückenlehnen, leichtgängige Sitzlängsverstellung durch Rollenlagerung, Kopfstützen vorn über Druckknopf in der Höhe einstellbar und abnehmbar, 3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte vorn mit verdecktem Auflieger, ab 1. 4. 1979 3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte hinten außen, Beckengurt in der Mitte, Armlehnen an den Türen, vorn mit integrierten Haltegriffen, Turverkleidungen in schwarzem Kunststoff
Innenraumboden vollständig mit Teppich ausgelegt, bequem erreichbare Ablagen auf dem Instrumententräger, in der Mittelkonsole und an der Fahrertür, Sicherheitsascher, abblendbarer Tandemminenspiegel, Türlöscher mit Sicherheitsschließleisten, Kindersicherung an den Fondtüren, Ersatzrad unter dem Kofferraumdecken, Werkzeugtasche, Gummimate im Kofferraum
Parklichtschaltung, Innenraumleuchte mit 4 Turkontakten, Kofferraumleuchte
Rundumkennleuchte mit Tonfolgesignalanlage, Vorbereitung für: Einbau Funkspiegelgerät vorn, Montage Dachantenne hinten und Dachaußenlautsprecher

Elektromagnetisch gesicherte Waffenhalterung an der Beifahrertür, zusätzliche Energieversorgung mit dritter Batterie
Automatic-Getriebe mit Wählbereichsanzeige im Instrumentenkreis, Servolenkung (528i serienmäßig), zwei Kopfstützen für hintere Sitze, elektrische Fensterheber vorn und hinten, elektrische Fensterheber nur vorn (nicht hefbar bei Fahrzeugen mit Waffenhalterung), elektrische Zentralverriegelung mit Tankklappen- und Kofferraumverriegelung, Radios verschiedenster Fabrikate, Radioentstörung, Drehzahlmesser (BMW 520)
Stahlgurteleifen 195/70 HR 14 (BMW 520/525), Sperrdifferential, Niveauregulierung für die Hinterachse, Drehstabstabilisator vorn verstärkt und Drehstabstabilisator hinten (BMW 520), Anhängerfederung, Anhängerkopplung mit abnehmbarer Kugelkopf (wir empfehlen die Kombination mit Anhängerfederung bzw. Niveauregulierung), Wändedreieck mit Halterung, 2-kg-Feuerlöscher mit Halterung
Zweiter Außenspiegel mechanisch, Halogen-Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer-Wisch-Wisch-Anlage

* in Vorbereitung

Die abgebildeten Modelle zeigen die Ausstattung für die Bundesrepublik Deutschland.

In verschiedenen anderen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Bitte informieren Sie sich über den genauen Ausstattungsumfang bei Ihrem BMW Importeur oder Händler. Änderung von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.



BMW – Freude am Fahren