



280ZX 2-zitter

DATSUN 280ZX





△ 280ZX 2+2

▽ 280ZX 2-zitter



280ZX

De Datsun 280ZX mag zowel door zijn vormgeving als door zijn bijna ongeloofwaardige uitrustingspecificaties gerekend worden tot de groep van zeer exclusieve Grand Turismo's. Een stoere 6 cilinder 2800 cm³ motor, voorzien van elektronisch gestuurde brandstofinspuiting zorgt voor de voortstuwing van dit topmodel uit de Datsun-stal. Vier onafhankelijk geveerde wielen (lichtmetaal) zijn voorzien van zeer brede (195/70) radiaalbanden. De uitrustingspecificaties zijn zeer royaal, van stereo-cassetterecorder tot en met een "check-paneel", waarop u vanaf de bestuurdersstoel direct kunt waarnemen of o.a. het verlichtingssysteem, het koelwater, het remsysteem e.d. in orde is. Een uitgebalanceerd stuurbekrachtigingssysteem assisteert u bij het besturen van dit raspaard. De Datsun 280ZX is leverbaar in 2-zits uitvoering en als 2 + 2 uitvoering met een vijfversnellingsbak, terwijl het 2 + 2 model ook met automaat leverbaar is.



TECHNISCHE GEGEVENS DATSUN 280ZX

MODEL EN TYPE

Datsun 280ZX

2-zitter

2 + 2

2 + 2 automaat

MOTOR

Voorin geplaatst, watergekoelde benzinemotor
6 cilinder in lijn, 7 x gelagerde krukas, bovenliggende
nokkenas, boring x slag 86 x 79 mm.
Cilinderinhoud 2753 cm³.

Compressieverhouding: 8.3 : 1.

Max. vermogen (DIN): 103 kW (140 pk) bij 5200 tpm.

Max. koppel (DIN): 202 Nm (20.6 kgm) bij 4000 tpm.

VERSNELLINGSBAK

Volledig gesynchroniseerde 5-versnellingsbak
(automaat: 3 versnellingen) bediend door een centraal
geplaatste versnellingspook. Aandrijving op de
achterwielen.

Overbrengingsverhoudingen:

	5 versn.	automaat
1:	3.321	2.458
2:	2.077	1.458
3:	1.308	1.000
4:	1.000	
5:	0.864	
achteruit:	3.382	2.182
eindredukcie:	3.700	3.545

KOPPELING

Automatisch stellende enkelvoudige droge
plaatkoppeling, bediend door een diafragma
drukroep.

REMMEN

Hydraulisch gescheiden remsysteem met
rembekrachtiger. Schijfremmen vóór en achter.
Rembekrachtbegrenzer in het achterwielremcircuit.
Controlelampje, dat zowel reageert bij een te laag
remvloeistofniveau als ook bij aangetrokken handrem.
Handrem mechanisch op de achterwielen.

KOELSYSTEEM

Koelsysteem onder druk met centrifugaal pomp. Inhoud
koelsysteem 10.5 liter (incl. kachel).

BRANDSTOFSYSTEEM

Elektronisch gestuurde brandstofinspuiting (L-jetronic).
Inhoud brandstoftank 80 liter.

ELEKTRISCH SYSTEEM

Accu 12 V - 60 AH. Wisselstroomdynamo 12 V - 60 A.

SMEERSYSTEEM

Volledig onder druk met een full-flow oliefilter type
Cartridge. Mechanische oliepomp. Inhoud motorcarter
4 liter (incl. filter 4.5 liter).

WIELOPHANGING

Vóór: onafhankelijke wielophanging volgens het Mac
Pherson principe en een stabilisatorstang. Achter:
onafhankelijke wielophanging d.m.v. schroefveren en
draagarmen en stabilisator.

STUURINRICHTING

Kogelkringloopprincipe. Stuurbekrachtiging.
Veiligheidsstuurkolom voorzien van een stuurslot.

WIELEN EN BANDEN

Lichtmetalen velgen maat 6J x 14" voorzien van
radiaalbanden 195/70 VR 14. Ruimtebesparend
reservewiel.

CARROSSERIE

Zelfdragende carrosserie voorzien van veiligheidskooi
met kreukelzones vóór en achter.

Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met de in
Nederland verkrijgbare modellen. Datsun behoudt zich het recht
voor uitrustingsspecificaties en prijzen zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.

UITVOERINGSSPECIFICATIE 280ZX

- voorruit van gelaagd glas
- getint veiligheidsglas rondom
- anti-lift ruitewissers met 2 snelheden
- intervalschakelaar
- elektrische ruitesproeier
- wis-was installatie
- stoffen bekleding
- verstelbare rugleuningen
- kantelbare bestuurdersstoel
- hoofdsteunen
- carpet vloerbedekking
- beklede bagageruimte
- 3-punts rolgordels
- regelbare dashboardverlichting
- dagteller
- verlichte sigarette-aansteker
- asbakje
- grote tunnelconsole
- afsluitbaar en verlicht handschoenenkastje
- full-flow ventilatiesysteem
- ventilator traploos regelbaar
- zijruitontwaseming
- radio (AM-FM)
- elektrische antenne
- stereo cassette-recorder
- achterrautverwarming
- achterrautwisser en sproeier
- anti-verblindingsbinnenspiegel
- hoedenplank
- 2 kledinghaakjes
- voetsteun bestuurder

- akoestisch en visueel signaal voor ingeschakeld
licht bij geopend portier.
- spotje in hemelbekleding
- contactslot verlichting
- verlichte kachelbediening
- stuurbekrachtiging
- stuurslot
- instaplampjes onder dashboard
- achterklepontgrendeling van binnenuit
- gescheiden neerklapbare achterbank (2 + 2)
- kaartenbakken aan de portieren
- toerenteller
- quartz klok
- oliedrukmeter
- voltmeter
- controlelampje voor: portieren, handrem,
achterrautverwarming en benzine
- bevestigingspunten voor gordels achter (2 + 2)
- "check"-paneel
- alarmknipperlichtinstallatie
- looplamp in motorruimte
- verchroomd uitlaatsierstuk
- dubbeltonige claxon
- afsluitbare benzinetankdop
- grote achterklep
- beschermstrip langs de flanken
- bumpers met rubber bekleed
- gereedschapsset
- lichtmetalen velgen
- sleepogen vóór en achter
- ruimtebesparend reservewiel
- brede radiaalbanden 195/70 VR 14

AFMETINGEN — GEWICHTEN — PRESTATIES

		280ZX 2-zitter	280ZX 2 + 2
lengte	(cm)	434	454
breedte	(cm)	169	169
hoogte	(cm)	129	130
wielbasis	(cm)	232	252
spoorbreedte vóór	(cm)	139,5	←
spoorbreedte achter	(cm)	139	←
massa leeg	(kg)	1205	1240/1230*
max. toelaatb. totaal massa	(kg)	1580	1630
max. massa aanhanger ongeremd	(kg)	600	600
max. massa aanhanger geremd	(kg)	1500	1500
max. dakbelasting	(kg)	100	100
draaicirkel koetswerk	(m)	10.6	10.6
max. snelheid in km/u		205	205/200*

* = automaat



DATSUN NEDERLAND B.V.
VENNESTRAAT 13-15 — POSTBUS 156
2160 AD LISSE TEL. 02521-1 90 20*

DATSUN - DEGELIJK GEBOUWD VOOR GOEDKOPER ONDERHOUD