


DODGE



NEW DODGE VIPER. NO ANTIDOTE.



POTENZA
PERSONALITÀ





Motore 8.3 SRT-10 da 506 CV (712 Nm a 4250 giri/min). Da 0 a 100 km/h in soli 3.9 secondi.



Sedili con inserti in pelle e camoscio, finiture in alluminio, comandi ergonomici, pulsante di avviamento motore.

Prese d'aria e terminali di scarico
lateral, cerchi e pneumatici anteriori da
18"/275 mm, posteriori da 19"/345 mm.



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Interni

Consolle - Centrale con indicatori pressione olio, temperatura olio, temperatura liquido di raffreddamento motore, voltmetro; accendisigari e portacenere estraibile, presa di corrente supplementare 12 volt; pulsante per avviamento motore, disattivazione airbag passeggero, retronebbia, sbrinatore lunotto posteriore, apertura/chiusura elettrica dei finestrini

Inserti in alluminio - Intorno alla leva del cambio e sul pomello; maniglie interne; pedali

Quadro strumenti - Comprende: tachimetro, contagiri, contachilometri totale e parziale; spia carburante, accensione fari e fendinebbia, avviso cinture di sicurezza, mancata chiusura portiere, pressione pneumatici, ABS

Sedili - Inserti in pelle e camoscio di colore nero; sistema di ancoraggio predisposto lato passeggero per fissaggio seggiolini per bambini

Volante - In pelle, con logo Viper al centro; regolabile

Esterni

Badge - Badge logo Viper cromato situato sulla parte anteriore della vettura; badge Viper SRT-10 in tinta con la carrozzeria sulle due fiancate laterali; badge Viper in tinta con la carrozzeria su lato sinistro del paraurti posteriore; badge Dodge in tinta con la carrozzeria su lato destro del paraurti posteriore

Cerchi - In lega di alluminio 18" anteriori e 19" posteriori

Illuminazione esterna - Fari alogenoidi HID (High Intensity Discharge); fendinebbia e retronebbia; frecce di direzione laterali

Pneumatici - Michelin Racing Tyres ZP (Zero Pressure) BSW P275/35ZR18 anteriori e P345/30ZR19 posteriori, con sensori pressione pneumatici

Prese d'aria - Cofano motore e laterali

Soft Top - In colore nero, a scomparsa, con lunotto in cristallo

Tericristalli - Anteriori ad intermittenza variabile

Terminale di scarico - 2 laterali

Vernice - Metallizzata

Comfort

Chiusura centralizzata - Con telecomando; chiusura automatica in funzione della velocità

Climatizzatore - Controllo temperatura manuale, 4 bocchette di areazione (2 al centro della plancia, 1 lato conducente e 1 lato passeggero) e bocchetta di areazione centrale per sbrinare il parabrezza

Cristalli - A comando elettrico, lato conducente e passeggero con funzione one-touch

Impianto stereo - Radio stereo AM/FM con caricatore 6 CD, 7 altoparlanti compreso subwoofer e tweeters, amplificatore di potenza a 7 canali da 310 W

Pedali - Acceleratore, freno e frizione regolabili elettricamente fino a 101.6 mm; pedana d'appoggio per piede sinistro regolabile manualmente

Retrovisore interno - Antiabbagliamento

Retrovisori esterni - Pieghevoli, con specchietto regolabile elettricamente

Trasmissione - Manuale a 6 marce

Sicurezza

Airbag* - Airbag frontale multifase Next Generation lato conducente e passeggero

Cinture di sicurezza - Per conducente e passeggero, a triplo ancoraggio, con riavvolgitori a forza costante e pretensionatori

Freni - A disco sulle 4 ruote, con ABS

Immobilizer motore Sentry Key® - Sistema antifurto con chiave codificata

Sistema antifurto - Perimetrale

Sterzo - Colonna dello sterzo ad assorbimento d'energia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Organi di trasmissione

Motore	8.3 SRT-10
Potenza	506 CV (372 kW) a 5.600 giri/min
Coppia	712 Nm a 4.250 giri/min
Cilindrata	8285 cm ³
Cilindri	10 a V
Valvole	20
Alesaggio x corsa	102.4 x 100.6
Rapporto di compressione	9.6:1
Alimentazione	Iniezione elettronica multipoint sequenziale
Trazione	Posteriore
Trasmissione	Cambio manuale a 6 marce

Rapporti di trasmissione

1° - 2.66	2° - 1.78	3° - 1.30	4° - 1.00	5° - 0.74	6° - 0.50
Retromarcia - 2.90	Rapporto al ponte - 3.07	Rapporto di trasmissione finale - 1.54			

Prestazioni

Accelerazione	3.9 sec (0-100 km/h)
Velocità massima	314 km/h

Consumi

	litri/100km
Urbano	34.48
Extraurbano	13.23
Combinato	21.06
Emissioni CO ₂ (g/km)	488.6

Dimensioni esterne (millimetri, salvo diversamente indicato)

Lunghezza	
Passo	2510
Lunghezza totale	4458
Larghezza	
Larghezza totale	1911
Carreggiata, ant/post	1468 /1547

Dimensioni interne (millimetri, salvo diversamente indicato)

Spazio per il busto	927
Spazio per le gambe	1077
Spazio per le spalle	1374
Posti	2

Consumi

Altezza	
Altezza totale	1209
Altezza da terra	130
Capacità/Pesi	
Serbatoio carburante	70 litri
Peso in ordine di marcia	1675 kg
Massa complessiva	1756 kg
Distribuzione pesi ant/post	48% / 52%

Telaio/Sospensioni

Telaio - In acciaio tubolare, carrozzeria in resina iniettata e modellata (RIM) e compositi sagomati (SMC)

Sospensioni - Sportive in alluminio, 4 ruote indipendenti a bracci oscillanti, molle e ammortizzatori coassiali in alluminio, differenziale posteriore autobloccante Hydra-Lok® e barra stabilizzatrice

Sterzo - Servoassistito; a pignone e cremagliera, rapporto 16.7:1


Giri volante - 2.4, da finecorsa a finecorsa

Diametro di sterzata - 12.3 metri, tra marciapiedi


Impianto frenante - Anteriore e posteriore a disco da 14" (355 mm), pinze freni a 4 piston; ABS




Red Clear Coat



Black Clear Coat



Bright Silver Metallic



Interni con inserti in pelle e camoscio di colore Black



800 633 223
chryslergroup.it